

**SPECYFIKACJA**

|                             |                     |                                  |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|
| <b>Nazwa</b>                |                     | <b>: LARIX</b>                   |
| Rodzaj produktu             |                     | : wykładzina pętelkowa tuftowana |
| Rozstaw igieł               |                     | : 1/8"                           |
| Liczba nopków               | ISO 1763            | : ± 177000/ m <sup>2</sup>       |
| Skład runa                  |                     | : 100% poliamid SDN              |
| Waga runa                   |                     | : 600 gr/m <sup>2</sup> ± 5%     |
| Wysokość runa               | ISO 1766            | : 3.5 mm ± 5%                    |
| Pierwszy podkład            |                     | : PA/PES igłowany - Colback      |
| Właściwy podkład            |                     | : Polyflex z igłowaną włókniną   |
| Wysokość całkowita          | ISO 1765            | : 7.2 mm                         |
| Waga całkowita              |                     | : 4200 gr/m <sup>2</sup>         |
| Rozmiar płytki              |                     | : 50 x 50 cm                     |
| Ilość płytek w kartonie     |                     | : 20 szt.                        |
| <b>WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE</b> |                     |                                  |
| Klasyfikacja użytkowa       | EN 1307             | : klasa kontraktowa 33           |
| Krzesła na kółkach          | EN 985              | : A, użytkowanie ciągłe          |
| Odporność na ścieranie      | EN 1963             | : spełnia                        |
| Test Vettermanna            | ISO TR 10361/EN1471 | : spełnia                        |
| Izolacja termiczna          | ISO 8302            | : 0,09 m <sup>2</sup> K/W        |
| Pochłanianie dźwięków       | ISO 140-8           | : 25 dB                          |
| Stabilność wymiarowa        | EN 986              | : spełnia                        |
| Klasa komfortu              | EN 1307             | : LC2                            |
| DOP nr                      |                     | : 1016-123820                    |
| Prodis nr                   |                     | : w aplikacji                    |

**WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROSTATYCZNE**

|                          |              |                        |
|--------------------------|--------------|------------------------|
| Ładunek elektrostatyczny |              | : antystatyczny        |
| Test chodzenia (<2kV)    | ISO 6356     | : <-0.1 kV             |
| Elektryczny opór poziomy | ISO CD 10965 | : 8x10 <sup>10</sup> Ω |
| Elektryczny opór pionowy | ISO CD 10965 | : 4x10 <sup>10</sup> Ω |

**WŁAŚCIWOŚCI TRUDNOZAPALNE**

|                          |               |                        |
|--------------------------|---------------|------------------------|
| Reakcja na ogień         | EN ISO 9239-1 | : B <sub>fl</sub> – s1 |
| <b>ODPORNOŚĆ KOLORÓW</b> |               |                        |
| Światło                  | ISO 105 B02   | : >5.0                 |
| Ścieranie na sucho       | ISO 105 X12   | : 4.5                  |
| Woda                     | ISO 105 E01   | : 5.0                  |

**ZALECENIA OGÓLNE**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konserwacja:        | Niezbędne jest regularne odkurzenie. Zalania i plamy powierzchniowe mogą być usunięte za pomocą wilgotnej gąbki lub ściereki, dla bardziej opornych plam można użyć łagodnego roztworu detergentu.                                                                                                               |
| Kierunek runa:      | Strzałki kierunkowe drukowane są na podkładzie każdej płytki. Najlepszy efekt wizualny uzyskuje się instalując płytki metodą w szachownicę .                                                                                                                                                                     |
| Instrukcja montażu: | Płytki nie wymagają podkładu, gwoździ, klejenia lub zszywania i mogą być luźno układane na suchym podłożu pokrytym środkiem mocującym. W przypadku montażu na parkiecie, winylu lub na przestrzeniach otwartych większych niż 30 m <sup>2</sup> zaleca się użycie taśmy dwustronnej lub kleju co 8. rząd płytek. |

EN 14041

DOP: 1016#123820

16

CE

For use as floor covering in buildings.

Betap B.V

De Blokmat 29

NL - 8281 JH Genemuiden

**COLOURS**

|                  |                 |                                |
|------------------|-----------------|--------------------------------|
| 2677<br>Black    | 2676<br>Grey    | 7785<br>Charcoal/<br>Antracite |
| 2678<br>Charcaol | 2675<br>L. Grey |                                |

|                          |               |                  |
|--------------------------|---------------|------------------|
| 9708<br>Beige /<br>Brown | 2697<br>Beige | 2698<br>Brōwn    |
|                          | 2690<br>Earth | 2642<br>L. Green |

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| 7578<br>L. Grey /<br>Charcoal | 8478<br>Blue / Charcoal |
|                               | 2684<br>D.Blue          |

|                 |                     |                 |
|-----------------|---------------------|-----------------|
| 2644<br>D.Green | 2615<br>Red         | 2617<br>Orange  |
| 2686<br>Blue    | Polyflex<br>Backing | Felt<br>Backing |



Producent zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej specyfikacji technicznej